

KM-2050 Especificaciones

especificaciones básicas:

Configuración:	Multifuncional digital de escritorio, estándar con dos bandejas de alimentación para 300 hojas más 50 hojas en bandeja multipropósito (MPT), 64MB en RAM para Escanear una vez/Imprimir muchas y Compaginación electrónica. Impresión e Interfaz de red estándar. Escáner en red y Fax opcionales. Opcionales: Procesador de Documentos (DP) para 50 hojas, Dúplex, Manejo de papel.
Resolución:	600 x 600 DPI/ 256 Niveles; Fast 1200 DPI 2400 x 600 DPI con Resolución de Impresión KIR
Memoria de la Copiadora:	Estándar 64MB RAM expandible a 256MB via DIMM de 100 espigas (1 ranura)
Ampliaciones:	Tamaño completo, Autoampliación, Zoom 25-200% Zoom en incrementos del 1%
Requisitos Eléctricos:	120V, 60Hz, 9.0A
Dimensiones:	(sin DP) 22.6"W x 23.7"D x 23.9"H
Peso:	116.9 lbs
Volumen Máximo Mensual:	30,000 páginas por mes

velocidades de salida:

Tiempo de calentamiento:	Dentro de los 20 segundos
Salida primera copia:	5.9 segundos
Salida primera impresión:	5.5 segundos
Páginas por minuto:	20 Carta, 11 Legal, 10 Doble carta

alimentación de papel:

Fuentes de papel estándar:	2 Bandejas 300 hojas, MPT 50 hojas
Tamaño de papel en la Bandeja:	5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Tamaño de papel en la MPT:	5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Capacidad de papel estándar/máxima:	650/ 1250
Peso Papel:	60-105 g/m ² Bond via Bandejas de papel, 49 g/m ² Bond -163 g/m ² Index via MPT
Materiales de Trabajo:	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Sobres

funciones de copiado:

Modos de copiado:	Auto, Texto, Foto, Texto / Foto, Manual, ECO
Copiado continuo:	Hasta 999, reprogramable a 1
Funciones adicionales:	Auto ampliación y Selección de papel, Escanear una vez Imprimir muchas, Compaginación electrónica, Compaginación rotada (con Bandeja papel opcional), 2 en 1, 4 en 1, Borrado de bordes, Corrimiento de márgenes, Modo ECO, 100 Códigos de control

opciones para manejo del papel:

procesador de documentos: DP-410

Tipo:	Alimentador de Documentos con Reverso Automático (RADF)
Originales aceptados:	5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Capacidad:	50 hojas RADF
Velocidad:	25 Originales por minuto
Peso del papel:	49 - 163 g/m ²
Dimensiones/Peso:	17.9"H x 13"D x 3.7"H/ 5.1 lbs.

dúplex: DU-410

Tipo:	Sin apilador
Tamaño del papel:	5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Peso del papel:	60 - 75 g/m ² Bond
Modos Dúplex:	1:2; 2:2; 2:1; Libro: 2/1

bandejas de papel: PF-410

Capacidad de papel:	300 hojas
Peso del papel:	60 - 105 g/m ² Bond
Tamaño del papel:	5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Dimensiones/Peso:	22.5"W x 21.2"D x 5.32"H / 15.4 lbs

acabador interno: DF-410

Capacidad:	500 hojas
Tamaño del papel:	5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Peso del papel:	60 - 105 g/m ² Bond
Staple Capacity:	30 hojas: 8.5" x 11"; 20 hojas 8.5" x 14", 11" x 17"
Dimensiones/Peso:	12.2"W x 16.0"D x 6.3"H / 19.8 lbs

opciones adicionales:

Separador de trabajos, Cubierta, Estante para Copiadora, 32MB Memoria de fax

conectividad:

IMPRESIÓN ESTÁNDAR:

Controlador:	Controlador PowerPC750/ 300 MHz integrado
Memoria de la Impresora:	Estándar 64MB, expandible a 320MB via DIMM de 100 espigas, Opcional MicroDrive, Estándar Ranura para tarjeta CF (Tipo 1)
Emulaciones/PDL soportados:	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL, PCL 5e), KPDL3 (PS3), KCGL (HP-GL/2), Diablo 630, IBM ProPrinter X24, Epson L0850, Line Printer
Fuentes:	80 Fuentes Outline para PCL XL/5e, 136 Fuentes Outline para KPDL3, 17 Fuentes Bitmap
Compatibilidad con SO Windows™:	Windows™ 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003
Compatibilidad con SO Novell™:	Novell NetWare™ 3.x/4.x/5.x
Compatibilidad con Mac OS :	OS 8.x/9.x/10.x
Compatibilidad con UNIX OS :	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX, HP-UX (LPR)
Conectividad / Interfaces:	Estándar 10/100BaseTX, Paralelo IEEE1284, Alta Velocidad USB 2.0
Ranura de expansión KUIO LV (1):	Opcional IB-22 Enhanced Wireless NIC
Protocolos soportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Driver:	KX Driver para Windows™, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Certified UniDriver
Utilitarios:	KM-NET Viewer, KM-NET para Clientes, PDF Direct Print, KM-NET Printer Disk Manager, Kyocera Command Center, Utilitarios PRESCRIBE

ESCANEO: SCAN SYSTEM (F)

Resolución:	200, 300, 400, 600 DPI
Velocidad de escaneado:	Hasta 20 páginas por minuto
Formatos de archivo:	PDF, TIFF
Conectividad:	NS-30 10/100BaseTX
Protocolos soportados:	TCP/IP
Funciones de escaneado:	Escanear a PC/Archivo, Escanear a Mac, Escanear a E-Mail, TWAIN
Driver:	TWAIN Driver
Utilitarios:	Utilitario KM Scanner File, Utilitario Scan a Mac, KM Scanner Libreta de direcciones, Editor de Libreta de direcciones, Kyocera Command Center

FAX/RED FAX: FAX SYSTEM (L)

Compatibilidad:	Super G3
Velocidad de transmisión:	Aproximadamente 2 segundos por página
Velocidad del modem:	33.6 Kbps w/ Auto fallback
Compresión de datos:	JBIG, MMR, MR, MH
Memoria de Fax:	Std 8MB/ Max 32MB
Driver:	KM Network Fax Driver
Utilitarios:	Libreta de direcciones para NW Fax, Editor de direcciones para Fax
Funciones adicionales:	TX/RX Dúplex, TX/RX Confidencial, Polling, Broadcasting, RX 2 en 1

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para lo último en conectividad visite www.kyoceramita.com/us. Todas las marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita America, Inc. Casa Matriz:
225 Sand Road, PO Box 40008, Fairfield, NJ 07004-0008, USA
©2004 Kyocera Mita America, Inc.



www.kyoceramita.com